

New

Универсальная коррозионностойкая петля для использования в мебели на улице и в помещении:  
**Veosys из нержавеющей стали**



#### Не боится холода, жары и влаги

Конструкция из нержавеющей стали делает петлю надежной и универсальной. Не подвергается влиянию температурных колебаний и изменениям влажности, подходит для различных видов применения. На открытом воздухе, в спа-центрах, спортзалах, лабораториях или больницах – петля Veosys обладает устойчивостью к коррозии. Интегрированная система демпфирования Silent System безотказно работает как при низких, так и высоких температурах вне помещений. Благодаря широкому углу срабатывания демпфера 35° Veosys обеспечивает практически автоматическое закрывание дверки.



#### Техника вкратце

- ▶ Из нержавеющей стали
- ▶ Высокая устойчивость к коррозии
- ▶ Скрытая петля с техникой защелкивания и встроенным демпфером Silent System
- ▶ Угол открывания 105°
- ▶ Заглушка для консоли петли Veosys с логотипом Hettich



Узнать больше о петлях:  
<https://www.hettich.com/short/885769>

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Петля Veosys 105° из нержавеющей стали
- ▶ Угол открывания 105°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм



- ▶ Скрытая петля с техникой защелкивания и встроенным демпфером Silent System
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Стойкость к коррозии, 120 ч. NSS (испытание в нейтральном солевом тумане) в соответствии с DIN EN ISO 9227
- ▶ Для двери толщиной 14 - 22 мм
- ▶ Диаметр чашки петли 35 мм
- ▶ Глубина чашки петли 11,5 мм
- ▶ Встроенная регулировка наложения + 2,5 мм / - 2,5 мм
- ▶ Встроенная регулировка по глубине + 2 мм / - 1,5 мм
- ▶ Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- ▶ Нержавеющая сталь

Карта сверления		накладная навеска (База В 11,5 мм)		навеска на среднюю стенку (База В 3 мм)		вкладная навеска (База В -6,5 мм)
-----------------	--	---------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------

С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие $\varnothing \times T$ мм	накладная навеска 200 шт.	навеска на среднюю стенку 200 шт.	вкладная навеска 200 шт.
под прикручивание	-	<b>9 289 590</b>	<b>9 289 592</b>	<b>9 289 595</b>

Крестообразная монтажная планка под прикручивание



- ▶ Для винтов с потайными головками Ø 4,5 мм x 16 мм
- ▶ Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- ▶ Межосевое расстояние 32 мм
- ▶ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- ▶ Нержавеющая сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул/ Дистанция D, мм	Кол-во
37	0.0      2.0	9 289 598      9 289 609 200 шт.

Заглушка для консоли петли Veosys



- ▶ Возможно применение с петлями Veosys
- ▶ Нержавеющая сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
с логотипом Hettich	<b>9 289 610</b>	200 шт.




Узнать больше о петлях:  
<https://www.hettich.com/short/885769>

# Скрытые петли быстрого монтажа

- ▶ Принадлежности
- ▶ Для Veosys


## Адаптер для уменьшения глубины сверления



- ▶ Для уменьшения глубины сверления под чашку петли в случае тонких дверей
- ▶ Для чашки петли под прикручивание
- ▶ Зазор между корпусом и дверью увеличивается на толщину адаптера
- ▶ Крепление с помощью винтов с потайной головкой Ø 4 x 16 мм
- ▶ Пластик, прозрачный

Вариант	Толщина мм	Артикул	Кол-во
Для карты сверления TH	1,8	9 306 263	50 шт.

## Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок



- ▶ Для увеличения дистанции монтажной планки
- ▶ Возможна установка одного адаптера на другой
- ▶ Рекомендуется пробный монтаж
- ▶ Пластик, цвет серый

Дистанция D, мм	Артикул	Кол-во
3,0	9 289 695	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок Veosys под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.



Узнать больше о петлях:  
<https://www.hettich.com/short/885769>